

# MIURA2

Corte automático horizontal y vertical en un mismo proceso



Cortadora automática con cuchillas rotativas que permiten cortar longitudinalmente y transversalmente imágenes impresas en PVC, Poliéster y demás material flexible.

Muy fácil de usar, Miura ofrece un triple modo de funcionamiento:

- m** Manual
- m** Automático
- m** Por reconocimiento Óptico

Características inmejorables, con una velocidad de avance de hasta 30m/seg., velocidad de corte transversal de hasta 120m/min, y puede cargar bobinas de hasta 300mm de diámetro y 80 Kg. de peso.



## TRIPLE MODO DE FUNCIONAMIENTO

### 1 Manual

Todas las operaciones de corte y posicionamiento son posibles de forma manual gracias al Panel de control táctil LCD.

### 2 Automático

Se pueden memorizar 2 formatos separados que se pueden repetir alternativamente, así como el número de unidades deseadas. Miura2 funciona en automático para las operaciones de avance y corte siguiendo los parámetros que se indiquen.

Esta función es muy útil para convertir bobinas en hojas

### 3 Por reconocimiento óptico

Por reconocimiento óptico: Gracias a su sensor óptico, se reconocen y memorizan las marcas registro de la imagen impresa. Se puede corregir la posición final para el corte transversal de forma rápida y fácil.

Con esta función se pueden cortar diferentes formatos de un mismo rollo siempre que se mantenga el alineamiento longitudinal.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Flexa MIURA2
<b>Cortadora horizontal y vertical con triple modo de funcionamiento</b>		
Sistema de corte	3 unidades de corte ajustables longitudinalmente	
Máx. ancho de corte	1.600 mm.	
Máx. grosor de corte	1,2 mm.	
Barra de bloqueo de corte	Incluida	
Panel de control	Pantalla LCD táctil	
Eje desenrollador	Incluido	
Modos de corte	Combinados (horizontal y vertical)	
Velocidad de avance	1 - 30 metros/minuto	
Velocidad de corte transversal	5-120 metros/minuto	
Cuchillas	Rotativas	
Patas	Incluidas (con ruedas)	
Potencia	230 VAC - 50Hz - 600W	
Dimensiones (mm)	2.500 x 900 x 1200	
Peso (Kg)	90	
Control de calidad	Standard CE	
Garantía	24 meses	

Los productos aquí representados están en constante desarrollo y perfeccionamiento por parte del fabricante, pudiendo variar la información sin previo aviso. Todos los nombres y marcas que aparecen en este folleto están registrados por el fabricante.

Distribuido por:

934 551 159 • 917 542 036 • [www.tecnohard.com](http://www.tecnohard.com)