



STAMP ID FLAG

Textil Bandera especial para impresión directa tintas de sublimación.

- Características** Textil 110gr, 100% Poliéster, para aplicaciones doble cara, con tratamiento especial limitación encogimiento +-1%.
- Aplicaciones** Ideal para impresiones tipo espejo ya que traspasa totalmente, ideal para banderas
- Propiedades** Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Alto brillo y densidad de color con una alta definición.
- Recom Impresión** Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 8 pasadas, bidireccional, variable a 720x360
- Presentación** Anchos posibles 160 – 183cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
- Certificaciones** DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100
- Tintas** Dispersas para sublimación directa o por transferencia
- Impresoras Testadas** d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
- Peso / grosor** 110gr/m2 (+-3%)
- Recomendaciones** Almacenar en lugar seco (la humedad afecta al tejido y al tratamiento de impresión), y en posición horizontal

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID SATIN

Textil acabado satín especial para impresión directa tintas de sublimación.

Características	Textil 130gr, 100% Poliéster, para impresión directa, con tratamiento retardante al fuego según norma de seguridad para publicidad interior.
Aplicaciones	Ideal para Banners, Sistemas de Displays, Ferias y Exhibiciones, Decoración y aplicaciones de publicidad interior.
Propiedades	Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Su acabado semimate ofrece un aspecto de alta calidad y suavidad al tacto. Excelente definición y colorimetría. Alto brillo en la impresión.
Recom Impresión	Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 8 pasadas, unidireccional, punto variable, a 720x360dpi
Presentación	Anchos posibles 155 – 183cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
Certificaciones	DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100, Oeko-Tex Standard Decoration- Flame Retardancy B1+B2 Din 4102.
Tintas	Dispersas para sublimación directa o por transferencia
Impresoras	d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
Peso / grosor	125gr/m2 (+-3%)
Recomendaciones	Superficie delicada debido al tipo de fibras y tejidos utilizados para dar el acabado sedoso y satinado. Se debe cuidar la manipulación ya se pueden producir líneas y marcas. Lavar con programa ropa delicada 30°C y detergentes no agresivos. El lavado puede variar el % de flamabilidad.

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID POP UP

Textil elástico para expositores especial para impresión directa tintas de sublimación.

Características	Textil 220r, 100% Poliéster, para impresión directa, con tratamiento retardante al fuego según norma de seguridad para publicidad interior.
Aplicaciones	Ideal para sistemas de Displays y expositores tipo Pop Up, Ferias y Exhibiciones, sombrillas y parasoles, Decoración y aplicaciones de publicidad interior.
Propiedades	Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Ligeramente elástico para asegurar resistencia a las arrugas al ser estirado. Excelente definición y acabado Mate ideal para aplicaciones vistas a corta distancia y con iluminación directa.
Recom Impresión	Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 8 pasadas, bidireccional, punto variable, a 720x360dpi
Presentación	Anchos posibles 153cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
Certificaciones	DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100, Oeko-Tex Standard Decoration- Flame Retardancy B1 Din 4102.
Tintas	Dispersas para sublimación directa o por transferencia
Impresoras	d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
Peso / grosor	220gr/m2 (+-3%)
Recomendaciones	Almacenar en lugar seco (la humedad afecta al tejido y al tratamiento de impresión), y en posición horizontal

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo.
Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID POLYCANVAS

Textil calidad reproducción artística, especial para impresión directa tintas de sublimación.

Características	Textil 231gr, 100% Poliéster texturizado para reproducción artística y aplicaciones de alta calidad.
Aplicaciones	Ideal para reproducción artística, pósters, pop up, displays y publicidad.
Propiedades	Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Gran definición de punto y alto brillo de tintas. Alta calidad de imagen. Resistente al desteñido.
Recom Impresión	Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 8 pasadas, bidireccional, variable a 720x360
Presentación	Anchos posibles 151cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
Tintas	Dispersas para sublimación directa o por transferencia
Impresoras Testadas	d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
Peso / grosor	231gr/m2 (+-3%)
Recomendaciones	Almacenar en lugar seco (la humedad afecta al tejido y al tratamiento de impresión), y en posición horizontal

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID MESH

Textil perforado especial para impresión directa tintas de sublimación.

Características	Textil 115gr, 100% Poliéster, perforado tipo rejilla para aplicaciones playa y revestimientos.
Aplicaciones	Ideal para banderas playa, banderines, recubrimientos y publicidad.
Propiedades	Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Alto brillo y densidad de color con una alta definición. Su estructura agujereada ofrece ligereza, traspaso y creatividad para aplicaciones diversas.
Recom Impresión	Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 8 pasadas, bidireccional, variable a 720x360
Presentación	Anchos posibles 123cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
Certificaciones	DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100
Tintas	Dispersas para sublimación directa o por transferencia
Impresoras Testadas	d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
Peso / grosor	115gr/m2 (+-3%)
Recomendaciones	Almacenar en lugar seco (la humedad afecta al tejido y al tratamiento de impresión), y en posición horizontal

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID LIGHT FLAG

Textil Bandera Satin especial para impresión directa tintas de sublimación.

- Características** Textil 70gr, 100% Poliéster, para aplicaciones doble cara, con tratamiento retardante al fuego según norma de seguridad para publicidad interior.
- Aplicaciones** Ideal para impresiones tipo espejo ya que traspasa totalmente, ideal para banderas, banderines, y aplicaciones publicitarias.
- Propiedades** Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Alto brillo y densidad de color con una alta definición.
- Recom Impresión** Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 8 pasadas, bidireccional, variable a 720x360
- Presentación** Anchos posibles 153cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
- Certificaciones** DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100, Flame Retardancy B1/B2 Din 4102
- Tintas** Dispersas para sublimación directa o por transferencia
- Impresoras Testadas** d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
- Peso / grosor** 70gr/m2 (+-3%)
- Recomendaciones** Almacenar en lugar seco (la humedad afecta al tejido y al tratamiento de impresión), y en posición horizontal

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID BLOCK OUT

Textil doble cara especial para impresión directa tintas de sublimación.

Características	Textil 365gr, 100% Poliéster, para impresión directa, estructura interior negra para bloqueo de la luz que permite una perfecta impresión de diferentes mensajes en las dos caras, sin perder blancura.
Aplicaciones	Ideal para Banners, Banderolas, PLV, Decoración y aplicaciones de publicidad interior donde se desea imprimir a ambas caras.
Propiedades	Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Bloquea totalmente la luz, con un acabado muy blanco y una excelente calidad de impresión y brillo de tintas.
Recom Impresión	Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 100% - 8 pasadas, bidireccional, punto variable, a 720x360dpi. Limitar tinta a 250% para evitar manchar los rodillos. Se recomienda utilizar un calentador/secador adicional dado sus grosor y evitar tinta no curada que pueda provocar el sangrado de tinta.
Presentación	Anchos posibles 140m en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
Certificaciones	DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100
Tintas	Dispersas para sublimación directa o por transferencia
Impresoras	d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
Peso / grosor	365gr/m2 (+-3%)
Recomendaciones	No lavar (limpiar con un trapo húmedo), no secar en seco, planchar a baja temperatura.

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID BACKLIT

Textil especial para cajas de luz para impresión directa tintas de sublimación.

Características	Textil 155r, 100% Poliéster, para impresión directa, con tratamiento retardante al fuego según norma de seguridad para publicidad interior.
Aplicaciones	Para sistemas retroiluminados como cajas de luz, citylights, marquesinas, etc... Ideal para Decoración y aplicaciones de publicidad interior.
Propiedades	Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Tratamiento especial para difusión de la luz al ser iluminado por la parte trasera. Transmite la luz sin perder intensidad de tinta ofreciendo alto brillo.
Recom Impresión	Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 8 pasadas, bidireccional, punto variable, a 720x360dpi
Presentación	Anchos posibles 150cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
Certificaciones	DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100, Oeko-Tex Standard Decoration- Flame Retardancy
Tintas	Dispersas para sublimación directa o por transferencia
Impresoras	d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
Peso / grosor	155gr/m2 (+-3%)
Recomendaciones	Al transmitir la luz los colores pueden palidecer, se recomienda test previo para ajustar parámetros. Al cabo de un tiempo, con algunas tintas (sobre todo transfer) pueden producirse migraciones de color principalmente el negro y el magenta. Atención al transporte y almacenaje una vez impreso, el coateado del material es frágil y debe estar siempre protegido por papel y en posición horizontal, en caso contrario se puede producir una migración de tinta a la parte posterior.

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID MATE

Textil Mate 1 cara especial para impresión directa tintas de sublimación.

- Características** Textil 125gr, 100% Poliéster, para impresión directa, con tratamiento retardante al fuego según norma de seguridad para publicidad interior.
- Aplicaciones** Ideal para Banners, Parasoles/sombrillas, Decoración y aplicaciones de publicidad interior.
- Propiedades** Desarrollado especialmente para impresión directa con tintas de sublimación. Su acabado mate evita reflejos, ideal en aplicaciones interiores con iluminación directa. Muy buena definición y colorimetría.
- Recom Impresión** Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 8 pasadas, bidireccional, punto variable, a 720x360dpi
- Presentación** Anchos posibles 120 – 160cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
- Certificaciones** DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100, Flame Retardancy
- Tintas** Dispersas para sublimación directa o por transferencia
- Impresoras Testadas** d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
- Peso / grosor** 125gr/m2 (+-3%)
- Recomendaciones** Almacenar en lugar seco (la humedad afecta al tejido y al tratamiento de impresión), y en posición horizontal

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.



STAMP ID WS

Textil alta impermeabilidad, especial para impresión directa tintas de sublimación.

Características	Textil 220gr, Water resistant y de fácil limpieza, 100% Poliéster, para impresión directa, con tratamiento retardante al fuego según norma de seguridad para publicidad interior.
Aplicaciones	Ideal para Banners, sistemas de Displays, Sombrillas y parasoles, Decoración y aplicaciones de publicidad exterior.
Propiedades	Material con un alto grado de impermeabilidad y fácil limpieza. Ideal para exteriores ya que el tratamiento también mejora su durabilidad. No aumenta de peso bajo la lluvia. Excelente definición y acabado Mate ideal para aplicaciones vistas a corta distancia. Sus características aparecen una vez sublimado.
Recom Impresión	Cara exterior. Heater (1) 160°C – Heater (2) 80% - 4 pasadas, bidireccional, punto variable, a 720x360dpi.
Presentación	Anchos posibles 160cm en stock. Otros formatos consultar (bajo pedido).
Certificaciones	DIN EN ISO 9001:2000, Oeko-Tex Standard 100, Flame Retardancy B1 Din 4102
Tintas	Dispersas para sublimación directa o por transferencia
Impresoras	d.gen Teleios (testado y homologado con tinta original). Curvas y perfiles disponibles
Peso / grosor	220gr/m2 (+-3%)
Recomendaciones	Almacenar en lugar oscuro y seco (la humedad afecta al tejido y al tratamiento de impresión), y en posición horizontal. Temperatura máx.almacén 50°C. Lavable a 40°C. El polvo de la superficie dado su tratamiento se puede eliminar con un trapo de micro fibra o ligeramente húmedo. Se recomienda consumir entre 3 y 6meses.

La información indicada en esta hoja técnica representa las propiedades típicas y no constituye una especificación. El fabricante se reserva el derecho a cambios y modificaciones sin aviso previo. Esta información esta basada en la experiencia del fabricante y no representa una garantía ya que las aplicaciones son múltiples.