



TECNO HARD

MUTOH

Creation, we make it happen...

UniFixer 65

Calandra termofijadora



Calandra termofijadora para transfer

Ancho de trabajo de 1700mm

Alta productividad, calentamiento libre de aceite via tambor rotativo con resistencia de cuarzo.

Control de temperatura preciso asegura un transfer de alta calidad con colores brillantes y vívidos

Color uniforme en todo el desarrollo de trabajo (ancho y largo)

Operativa rápidamente disminuyendo el consumo de energía



UniFixer 65



Con la calandra termofijadora Mutoh Unifixer 65 se obtiene un equilibrio perfecto entre coste y alta calidad. Compatible con toda la gama de impresoras Mutoh para transfer dye sublimation e impresión directa textil. Ideal para impresiones con tintas de sublimación y tintas dispersas. Es ideal para cortas ó grandes producciones de (banners, banderas, ropa deportiva, decoración, etc.....)

Especificaciones Técnicas	UniFixer 65 - 16 A version	UniFixer 65 - 32 A version
Ancho máximo de trabajo	1700 mm (66.92")	
Temperatura máxima	220 °C (428 °F)	
Diámetro del tambor	250 mm (9.84")	
Sistema de calentamiento	Infrarrojo de Cuarzo	
Lectura de temperatura	Digital Display	
Tiempo necesario par alcanzar los 200 °C	50 minutos	35 minutos
Rango de trabajo por tiempo de exposición & Velocidad de trabajo	40 seg. 1.10 m/min – 64.7 m/h - 43.31 inch/min – 70.76 yd/h 90 seg. 0.28 m/min – 16.7 m/h - 11.02 inch/min – 18.26 yd/h	
Tiempo de enfriamiento	15 minutos	
Posibilidad de trabajar reverso	Si	
Ejes material	Self Locking - 6 unidades : 3 para desbobinar / 3 para bobinar	
Dimensiones máximas de material	Papel Protección Kraft: 250 mm (9.84") Papel transfer de sublimación : 300 mm (11.81") Tejido: 250 mm (9.84")	
Botones Stop de emergencia	2	
Protección para el usuario	Cubierta de seguridad enfrente rodillos con panel de control	
Consumo	3500 W	5000 W
Voltaje	230 V / 50 Hz – 60 Hz single phase	
Corriente	16 A	23 A
Niveles de ruido acústico	< 70 dB	
Dimensiones (ancho x largo x alto)	208 x 96 x 155 cm (81 x 38 x 61 inch)	
Peso	450 kg (1060 Lbs)	
Dimensiones caja embalaje	218 x 93 x 170 cm (86 x 37 x 66 inch)	
Peso de envío	600 kg (1322 Lbs)	
Standard	CE – RoHS compliant	

Los productos aquí representados están en constante desarrollo y perfeccionamiento por parte del fabricante pudiendo variar la información sin previo aviso. Todos los nombres y marcas aquí representadas están registradas por el fabricante.


TECNO HARD
 Importador oficial MUTOH
 marketing@tecnohard.com
 www.tecnohard.com

Distribuido en España por:

MUTOH

Ref. LITP0095E - 09/09